

KJ-TB300 típusú tűzoltó bot ismertetője

Termék megnevezése: Tűzoltó bot
(megjegyzés: a jogszabályban előírt tűzoltó készüléket, felszerelést nem helyettesíti)

Termék méretei:

hossz:	~440 mm
legnagyobb átmérő (gumisapkás végnél):	~ Ø 50 mm
bütykös kialakítású gumi sapkarész hossza:	~220 mm
alumínium alaptest külső átmérője:	Ø 45 mm
hossza:	330 mm
tömege:	1,05 kg,

Termék leírása, bemutatása:

Az alumínium ötvözetből készült alaptestet (csövet) az egyik végén a bütykös kialakítású gumisapka borítja, a másik végén műanyag fogantyú van. A tűzoltó bot egy csíptethető akasztóval könnyen hordozható és felfüggeszthető.

Alkalmazási terület: „A” osztályú (szilárd éghető anyagok: fa, papír, textil stb.), „B” osztályú (folyékony éghető anyagok: benzin, kerozin, gázolaj, szurok stb.), „C” osztályú (éghető gázok: városi gáz, földgáz, propán-bután gáz, acetilén stb.) anyagok kezdődő tüzeinek oltására és elektromos készülékek okozta kezdődő tüzek oltására használható.

Használható:

1. jól alkalmazható tűzoltó eszköz városi és vállalati biztonsági és járőr szolgálatnál
2. ajánlott kisebb irodák és helységek kiegészítő tűzoltó eszközeként
3. lakossági tűzvédelem
4. járművek lakókocsik tűzvédelme

Tárolás és karbantartás:

Amikor nem használjuk a tűzoltó botot, akkor száraz, szellős helyen (hogy nedvesedését megelőzzük) felakasztva tároljuk. Kerüljük el a magas hőmérsékletű helyet, óvjuk sugárzó (pl. napsütés) hőtől.

A tűzoltó botot 3 évente kell ellenőriztetni a gyártó/forgalmazónál (a CO₂ hajtóanyagpatron súlya ha könnyebb, akkor időben újra kell tölteni). A tűzoltó bot használata után oltóporral újratölthető, a CO₂ hajtóanyag patron cserélhető.

A tűzoltó bot alapparamétere:

Oltóanyag típusa: EN szabvány szerinti ABC tűzoltópor

tömege: 300 (-15) gramm

Hajtóanyag: CO₂ (szén-dioxid gáz)

tömege: 8 (-2) gramm

Üzembe helyezési időtartam: <= 4s

Működési időtartam: >= 4s

Kilövési (szórási távolság): >=2 m

Feszültség alatti használat: 1000 V-ig legalább 1 méteres megközelítési távolságból

Üzemi hőmérséklettartomány: -10°C+55°C

Használati utasítás: Használatkor az egyik kézzel tartjuk a botot, másik kézzel kifordítjuk 180°-ra a krómozott gyűrűt és a végén egyenesen kihúzzuk a sárga biztosítót. Irányítsuk a tűzoltó bot másik (gumisapkás) végén lévő furatnyílását a tűz felé, forgassuk el a rúd piros végén lévő nyíl irányába. A tűzoltó bot 4 másodpercen belül üzemkész állapotba kerül és kilöveli a száraz oltóport, hogy eloltsa a tüzet. A tűzoltás balról jobbra történik és közlelő a távolabbi irányba. Égő folyadék esetében, fokozottan ügyeljünk arra, hogy az ne fröcsköljön ki.

A tűzoltó bot felfüggesztő csíptetővel felakasztható a testre (pl övre) is.

Biztonsági előírás:

Az üzembe helyezés után **NE NÉZZEN** a **GUMIS VÉGEN** lévő **KIÖMLŐ NYÍLÁSBA!!** (Az oltópor az üzembehelyezést követően 2-4 másodpercen belül ezen a nyíláson keresztül áramlik ki folyamatosan ~4 másodperc időtartamig.)

A tűzoltóbot gyermekektől elzárva tartandó.

Az oltópor bőrre kerülése esetén bőséges vízzel mossuk le. Szembejutás esetén öblítés friss vízzel, nyitott szemmel. Esetleges véletlen lenyelésnél öblítse ki a száját és igyon sok vizet.

F I G Y E L E M: A TŰZOLTÓ BOT NEM RENDELTETÉSSZERŰ ÉS NEM SZAKSZERŰ HASZNÁLATÁÉRT A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!!!

Kö-jó Tűzvédelmi Zrt.